Leistungsverzeichnis LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH
Ausschreibungstext

01 LV Ausschreibungstexte
01.01 Produktgruppe Wetterschutzgitter

.....

01.01.1 **Schalldämpfendes Wetterschutzgitter, Edelstahl 1.4301**
Labyrinth förmige Lamellen gefüllt mit hochwertiger schallabsorbierender Mineralwolle und Glasfliesabdeckung, eingefasst unter Lochblechkonstruktion. Nicht brennbar.
Der Innenbereich wird mit einem zusätzlichen Regenabweisprofil und einem vogelsicheren Lochraster versehen.
Temperaturbeständigkeit bis 120°C.

Breite: .....
Höhe: .....
Tiefe: 146 mm

Schalldämmmaß gemessen n. ISO 140-3:1995 (d. Peutz, Gutachten A.993-1)

F	125	250	500	1000	2000	4000	(Hz)
R	5	4	8	11	13	12	(dB)

Bewertetes Schalldämmmaß : Rw = 11 dB

Planungsvorgabe:
Fabrikat: **LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH**
Typ: WG-AKR-150-V2

Zubehör: optional wählbar
- Montageflansch für Wandmontage
- Insektenschutz
- Pulverbeschichtung nach RAL, NCS oder DB

Liefern: .....
Montieren: .....

0,000 Stk EP..... GP.....……...