**Leistungsverzeichnis LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH**
**Ausschreibungstext**

01 LV Ausschreibungstexte
01.01 Produktgruppe Wetterschutzgitter

.....

01.01.1 **Schalldämpfendes Wetterschutzgitter, Edelstahl 1.4301**
Labyrinth förmige Lamellen gefüllt mit hochwertiger schallabsorbierender Mineralwolle und Glasfliesabdeckung, eingefasst unter Lochblechkonstruktion. Nicht brennbar.
Der Innenbereich wird mit einem zusätzlichen Regenabweisprofil und einem vogelsicheren Lochraster versehen.
Temperaturbeständigkeit bis 120°C.

Breite: .....
Höhe: .....
Tiefe: 289 mm

**Schalldämmmaß gemessen n. ISO 140-3:1995 ( d. Peutz, Gutachten A.993-1)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | (Hz) |
| R | 5 | 7 | 13 | 19 | 22 | 22 | (dB) |

Bewertetes Schalldämmmaß : Rw = 18 dB

Planungsvorgabe:
Fabrikat: **LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH**
**Typ: WG-AKR-300-V2**

**Zubehör:** optional wählbar
- Montageflansch für Wandmontage
- Insektenschutz
- Pulverbeschichtung nach RAL, NCS oder DB

Liefern: .....
Montieren: .....

0,000 Stk EP..... GP.....……...