

## Leistungsverzeichnis LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH Ausschreibungstext

01 LV Ausschreibungstexte  
01.01 Produktgruppe Wetterschutzgitter

01.01.1

### **Schalldämpfendes Wetterschutzgitter, Aluminium**

Labyrinth förmige Lamellen gefüllt mit hochwertiger schallabsorbierender Mineralwolle und Glasfließabdeckung, eingefasst unter Lochblechkonstruktion. Nicht brennbar.

Der Innenbereich wird mit einem zusätzlichen Regenabweisprofil und einem vogelsicheren Lochraster versehen.

Temperaturbeständigkeit bis 120°C.

Breite: .....

Höhe: .....

Tiefe: 289 mm

### **Schalldämmmaß gemessen n. ISO 140-3:1995 ( d. Peutz, Gutachten A.993-1)**

F	125	250	500	1000	2000	4000	(Hz)
R	5	6	10	13	14	12	(dB)

Bewertetes Schalldämmmaß :  $R_w = 13$  dB

Planungsvorgabe:

Fabrikat: **LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH**

Typ: **WG-AKR-350-AI**

### **Zubehör: optional wählbar**

- Montageflansch für Wandmontage
- Insektenschutz
- Pulverbeschichtung nach RAL, NCS oder DB

Liefern: .....

Montieren: .....

0,000 Stk

EP.....

GP.....