

Leistungsverzeichnis LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH

Ausschreibungstext

01 LV Ausschreibungstexte

01.01 Produktgruppe Wetterschutzgitter

.....

01.01.1 **Schalldämpfendes Wetterschutzgitter, Aluminium**

Labyrinth förmige Lamellen gefüllt mit hochwertiger schallabsorbierender Mineralwolle und Glasfliesabdeckung, eingefasst unter Lochblechkonstruktion. Nicht brennbar.

Der Innenbereich wird mit einem zusätzlichen Regenabweisprofil und einem vogelsicheren Lochraster versehen.

Temperaturbeständigkeit bis 120°C.

Breite:

Höhe:

Tiefe: 500 mm

Schalldämmmaß gemessen n. ISO 140-3:1995 (d. Peutz, Gutachten A.993-1)

F	125	250	500	1000	2000	4000	(Hz)
R	5	8	17	23	26	25	(dB)

Bewertetes Schalldämmmaß : Rw = 21 dB

Planungsvorgabe:

Fabrikat: **LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH**

Typ: WG-AKR-500-AI

Zubehör: optional wählbar

- Montageflansch für Wandmontage
- Insektenschutz
- Pulverbeschichtung nach RAL, NCS oder DB

Liefern:

Montieren:

0,000 Stk

EP.....

GP.....